

## Винтовой компрессор SULLAIR 375

Производитель: *Sullair Corporation, USA*

Модель 375

<b>Главное</b>	
Производительность (м3/мин)	10,6
Давление (бар)	7
Минимальное давление (бар)	5,5
Максимальное давление (бар)	8,5
<b>Двигатель</b>	
Марка	CAT 4,4
Количество оборотов в мин.	1800
Мощность (кВт)	79
Объем (см3)	4507
Емкость охлад. жидкости (л)	15.1
Емкость масла (л)	8,5
Емкость топл. бака (л)	211.9
Электрическая система (V)	12
<b>Компрессор</b>	
Присоединительные разъемы	2 (3/4` )
Емкость масла (л)	26,5
<b>Передвижная версия (Вес и габариты)</b>	
Рабочий вес (кг)	1869
Чистый вес (кг)	1721
Длина (мм)	2431
Ширина (мм)	1478
Высота (мм)	1461
Расход дизельного топлива при 100% загрузке (л/ч)	24.8



**Описание:**

**Винтовой блок Sullair****Сервис**

Большие передние и боковые панели корпуса обеспечивают доступ к воздушным фильтрам, двигателю и другим частям оборудования.

- В задней части компрессора находится топливный бак, аккумулятор, радиатор с охлаждающей жидкостью.
- Все составные части компрессора легко доступны и легки в обслуживании, недорогой сервис. Также важно наличие фиксаторов панелей.

**Части корпуса**

- Легкая и недорогая замена частей корпуса
- Возможность снятия корпуса целиком
- Наличие транспортной петли, для погрузки компрессора краном

**100% возможность контроля производительности**

- Автоматическое открытие (закрытие) входного (на всасывании) клапана и легкий старт
- Регулирование оборотов двигателя в зависимости от производительности, что гарантирует экономию дизельного топлива до 70%.

**Шасси для перемещения по шоссе**

- Опора фаркопа с регулировкой высоты
- Быстросменное прицепное устройство
- Оборудовано цепью безопасности для транспортировки
- Оборудовано дорожной световой сигнализацией
- Оснащено задним бампером
- Предоставляется ПТС

**Приборная панель**

- Механический манометр и счетчики моточасов
- Отображение основных параметров работы двигателя
- Индикатор холостого хода
- Индикатор свечей накаливания
- Система аварийного отключения с модулем отображения ошибок.
- Кнопка аварийного отключения

**Система индикации самодиагностики**

- Индикация перегрева двигателя
- Индикация низкого уровня топлива
- Возможна установка дополнительных указателей (температура двигателя, мощность двигателя и т.д.)

**Воздушный 2-х ступенчатый фильтр сухого типа**

- Отдельные фильтры для двигателя и компрессора

**AWF компрессорная жидкость**

- Облегчает работу двигателя в холодную и жаркую погоду, продлевает жизнь компрессора.
- Диапазон рабочих температур от  $-29^{\circ}\text{C}$  до  $+45^{\circ}\text{C}$

#### Уровень шума

- Отвечает мировым требованиям по уровню шума, не более 76 Дбл (на расстоянии 7 метров)